

FÖRCH®



От имени ФБ Трэйдинг и FÖRCH желаем вам ни гвоздя, ни жезла в новом году!

**Обойтись без поломок, бензин подешевле, антирадар почётче, сцепление покрепче, колодки чтоб не скрипели, гаишников подороже, масло недаливаемое от замены до замены!
Ну и страховка никогда не востребуемая!**

**С Рождеством и Новым Годом!
Ваши партнёры, коллектив
ООО "ФБ Трэйдинг"**

Бумажные полотенца для рук

- для ванных комнат, туалетов
- идеально подходят для использования в мастерских, заправочных станциях, магазинах
- настенный распределитель

Арт. № 5413 55:

- диспенсер
- полностью укомплектованный с бумажными полотенцами
- в пачке 3000 шт

Арт. № 5413 51 1:

- бумажные полотенца
- 2-слойные натуральные
- размеры ВхШ: 23,2 x 23 см
- в пачке 3000 шт

Арт. № 5413 52 1:

- бумажные полотенца
- 1-слойные натуральные
- размеры ВхШ: 23,2 x 23 см
- в пачке 5000 шт

Арт. № 5413 53 1:

- бумажные полотенца
- 2-слойные белые
- размеры ВхШ: 23,5 x 25 см
- в пачке 3024 шт
- экономичное использование с адаптером арт. № 5413 53 11
- применение в диспенсерах арт. № 5413 50 только с адаптером арт. № 5413 53 11

Арт. № 5413 53 11:

- адаптер для диспенсера арт. № 5413 50 для экономичного использования

Арт. № 5413 50:

- диспенсер пустой
- белый с окошком
- размеры ВхШхГ: 43,5 x 33,0 x 13,5 см



Артикул №	Наименование продукта
5413 55	ДИСПЕНСЕР Д. БУМ.ПОЛ.3000
5413 51 1	БУМ. ПОЛОТ.2-Х СЛ.2Х23(3000)
5413 52 1	БУМ. ПОЛ. 1 СЛ.23,2Х23(5000)
5413 53 1	УП(3024) БУМ.ПОЛ.2-СЛ Б23,5Х25
5413 53 11	АДАПТЕР ДЛЯ АРТ. 5413 53 1
5413 50	ДИСПЕНСЕР Д.БУМ.ПОЛОТ.ПУСТОЙ



Шприцы для картуш и консистентных смазок

Шприц для подачи консистентной смазки Профессионал

- высококачественное промышленное производство
- с гибким бронированным шлангом 11 x 300 мм и согнутой металлической трубкой-распылителем
- мундштук с 4 зажимами для надёжной и плотной посадки на шариковой маслёнке

Артикул №	Наименование продукта
2909 20	ШПРИЦ Д. КОНС. СМАЗКИ РУЧН. РЫЧАГ
2909 11	ШЛАНГ с 4-Х ЗАЖИМН. МУНДШТУКОМ
2909 21	ПНЕВ. ШЛАНГ 4 ЗАЖ. МУНД. 11Х300
2909 12	МУНДШТУК 10Х1 050830
2909 13	SCHIEBEKUPPLUNG ALU F.M1 10X1



Шприц для консистентной смазки Стандарт

- с согнутой трубкой распылителем
- 3-кулачковый мундштук

Артикул №	Наименование продукта
2909 1	ШПРИЦ Д. КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
2909 10	ГИБКИЙ ПНЕВМ. ШЛАНГ 8Х300



Ручной шприц для подачи консистентной смазки

Артикул №	Наименование продукта
2909 30	КМП. РУЧН. ШПРИЦА КОНС. СМАЗКИ



Смазочный шприц двуручный

- полное откачивание за счет вакуумного принципа
- подходит для 500гр картуши с резьбой
- с 30 см гибким напорным рукавом и мундштуком

Артикул №	Наименование продукта
2909 60	СМАЗОЧНЫЙ ШПРИЦ ДВУРУЧНЫЙ



Enkolit - клей холодной склейки для листового мет.

- для приклеивания профилей из металла, металлических листов из титанового цинка, меди, алюминия, нержавеющей стали, свинца и т.д. на многие строительные материалы
 - универсальный
- упруго-эластичный клей и герметик
 - не стекает с вертикальных поверхностей
 - идеально подходит для приклеивания подоконников, водосточных желобов и металлической облицовки
- приклеивание по все площади поверхности
 - не оставляет пустот
 - исключает гнездование насекомых, устраняет барабанный шум, вызванный дождем
 - препятствует развитию коррозии на внутренней стороне жести
- отвечает требованиям DIN 1055 по «проектной нагрузке для строений (ветровая нагрузка)»
- соответствует нормам института Рихарда Грюна по адгезионной прочности на 30 лет

Рекомендации по применению:

- при склеивании жести с желью нужна дополнительная механическая фиксация
- при этом не должен превышать расход 1,5 кг/м²

Укладка на горизонтальные поверхности:

- на фасадные, аттиковые и парапетные ограждения, состоящие из многих элементов, нужно наклеивать лист шириной минимум 10 см
- на сквозные металлические профили нужно установить компенсаторы

Укладка на наклонных и вертикальных плоскостях:

- чтобы предупредить соскальзывание свежих приклеенных листов, нужно установить механические точки фиксации
- при вертикальном нанесении клей холодной клейки для жести нужно наносить с обеих сторон
- соединение элементов нужно производить под давлением
- пористые и впитывающие поверхности требуют предварительной обработки

Важно!


- при нанесении клея Enkolit на два склеиваемых элемента следует обращать внимание, чтобы бороздки ложились в одном направлении
- при склеиваемых площадях шириной больше чем 30 см, Энколит нужно наносить с двух сторон
- речь не идет о том, чтобы наносить двойное количество Энколита, а о том, чтобы это количество равномерно распределить на обеих сторонах

Следующие грунты не подходят для клея Энколит холодной склейки для жести:

- кровельные полотна, грунты на основе битума / смолистые, пленка из синтетических материалов, обычно используемая для кровельных работ, неминеральные изоляционные материалы - полистирол, силикон, бутил, тиокол-акрил и полиуретановые уплотнители

Тех. характеристики

Цвет:	черный
Рабочая температура: (окруж. темп. грунт)	+5°C до +30°C
Расход:	прим. 2-3 кг/м ²
Склеивание:	макс. 60 мин. после нанесения



Richtig



Falsch

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6880 11	ВЕД(11КГ)КЛЕЙ ENKOLIT	1
6880 11 1	Б(310МЛ)КЛЕЙ ENKOLIT	12

Насос для заполнения пустых картушей

- Lube-Shuttle-System®
- резьбовая крышка с 3 боковыми фиксирующими винтами
- следящий поршень для экономичного и чистого заполнения

Артикул №	Наименование продукта
2909 85	НАСОС ДЛЯ ЗАПОЛН ПУСТЫХ КАРТУШ



Адаптер для картушей

- Lube-Shuttle-System®
- простое повторное наполнение пустых картушей
- адаптер с защитным колпачком
- подходит для насоса-заполнителя пустых картушей Арт.№ 2909 85

Артикул №	Наименование продукта
2909 85 1	АДАПТЕР ДЛЯ КАРТУШЕЙ



Закачивающие устройства д. централ. систем смазки

- для легкого и чистого заполнения смазочных резервуаров на грузовиках, сельскохозяйственной технике и в промышленности
- ручка для беспрепятственного извлечения подающего поршня из бака со смазкой

Арт. № 2909 70:

- пылезащитная верхняя крышка обеспечивает защиту от загрязнения и в любое время позволяет посмотреть сколько ещё смазки находится в контейнере
- звездообразная система фиксации поршня в баке, позволяет использовать устройство с различными диаметрами баков

Арт. № 2909 80:

- пылезащитная крышка для защиты от загрязнения со встроенным креплением насоса и крепежными винтами для фиксации насоса в баке
- насос для конических пластмассовых баков, от 300 до 350 мм



2909 70



2909 80

Тех. характеристики

	Арт. № 2909 70	Арт. № 2909 80
Насос	Консистентные смазки	Консистентные смазки
Субстанции:	до NLGI 2	до NLGI 2
Насос/объем:	30 см ³	30 см ³
Длина шланга:	1500 мм	1500 мм
Поршень:	266 - 291 мм	300 - 350 мм
Длина заборной трубки:	510 мм	680 мм
Соединение:	соединитель Rectus, тип 72	соединитель Rectus, тип 72

Артикул №	Наименование продукта
2909 70	ЗАКАЧ УСТРОЙСТВА Д. ЦСС 15КГ
2909 80	ЗАКАЧ УСТРОЙСТВА Д. ЦСС 25КГ

Монтажный акрилатный клей

- **без растворителя**, водный акрилатный дисперсионный клей
 - готовый к употреблению
 - можно окрашивать
 - после отверждения морозостойкий
 - УФ-стойкий
- для приклеивания плитки, стиропора, деревянных панелей, плинтусов, подоконников и пенных материалов, бетон, строительный раствор и древесину

Указания по монтажу:

- не подходит для содержащих деготь и битум основ, а также гипса, необработанных, коррозионных металлов, некоторых видов пластмасс (напр. PE и PP)
- для нанесения использовать зубчатый шпатель

Указания по применению:

- при использовании на древесине, окрашенной с одной стороны, на неокрашенную сторону (клеевую поверхность) нанести грунтовку

Внимание:

- не проводить склеивания при дожде, тумане. Вода препятствует адгезии.



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6880 12	АКРИЛ.КЛЕЙ МОНТАЖ.ВЕД.(12КГ)	1
6880 13	АКРИЛ.КЛЕЙ МОНТАЖ.ВЕД.(5КГ)	1

Тех. характеристики

Цвет	Кремовый
Твердость по (DIN 53505)	30-50
Пленкообразование	6-10 мин.
Скорость полимеризации	От 0,5 до 4 мм / сутки
Термическая стойкость	-20°C до + 80°C
Температура обработки	+5°C до +40°C
Срок хранения	24 месяцев (сухой и 10-25°C)

Клей для металла 2К-PU

- двухкомпонентный клей для склеивания металла с особенно хорошей адгезией на алюминии, древесину, жесткий PBX и стеклопластики
- водостойкий и безусадочный
- упорно-твердый

Применение:

- для склеивания алюминиевых уголков, профиля окон и автостроения

Рекомендации по применению:

- с пистолетом для двойного картуша 600 мл (арт. № 6010 0825) и смесительной форсункой (арт. № 6870 8702)
- поверхности сцепления должны быть чистыми, сухими, не содержать пыли и жира
- металлы должны быть обработаны, при необходимости зачищены
- клей равномерно нанести и склеить части в течении обработного времени
- функциональная прочность через 2 ч., конечная прочность через 24 ч.

Очистка:

- после использование инструменты сразу почистить **FORCH очистителем для алюминия Тип 60** (арт. № 6870 8705). Отвердевший материал удаляется только механически.



Тех. характеристики	
Цвет:	бежевый
Прочность на сдвиг:	15 Н/мм ²
Твердость Shore D:	прим. 65
Время обработки при 10°C / 20°C / 30°C:	прим. 80 мин. / 45 мин. / 25 мин.
Температура обработки:	+15°C до +25°C
Срок хранения (прохладно и сухо):	9 мес. в неоткрытых картушах при низкой температуре напр. +5° С или выше напр. +30° С укорачивается срок хранения на 6 мес.

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6870 8706	2К-PU КЛЕЙ Д. МЕТАЛЛА 600МЛ	1/10

Силовой клей 2K-VA/AL K156

- структурный клей на основе акрила для многочисленных металлов, **нержавеющей стали, алюминия, стекла, керамики, бетона и технических пластмасс**
- заменяет многочисленные механические методы связи и укрепления, такие как клепание, сварка, пайка
- **области применения в металлах:** алюминий, нержавеющая сталь, титан, магний, сплавы лёгких металлов, сталь, хромистая сталь, гальваническая сталь, медь, латунь, бронза, лакированные металлы
- **области применения в пластмассах:** SMC/RTM, полиэфир и пенополиэпоксиды, ламинат, фенол, смолы, ABS (акрилонитрил-бутадиенстирол), тяжелые ПВХ, полистирол, полибутадиен, поликарбонат, PMMA
- устойчив к УФ излучению
- температуростойкость от -40°C до +150°C, кратковременно до +170°C
- обладает высокой ударпрочностью
- в открытом состоянии: 6 - 10 мин. при +23°C
- не применять при температуре ниже 0°C
- устойчив к едким кислотам, щелочам, растворителям, жирам, маслам, влажности
- насадка обеспечивает толщину шва от 0,1 мм до 2 мм

Применение:

- приклеиваемые части должны быть чистыми и не жирными, пластик при необходимости зачищен
- отпорьте клей и наденьте смесительную форсунку, на противоположной конец клея установите толкатель, нанесите смесь на части и сразу склейте, после использования снимите формунку и закройте клей, в собранном состоянии клей засохнет!



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6660 4283	НР КЛЕЙ СИЛОВОЙ K156	1
6660 4280	КАРТУШ КЛЕЙ СИЛОВОЙ K156	1/12
6660 4281	СМЕС. ФОРСУНКА	1/10
6660 4282	ПОРШЕНЬ ДЛЯ K156	1

Состав артикул № 6660 4283:

- 1x артикул № 6660 4280 2K-VA/AL-силовой клей K156, 150 мл
- 1x артикул № 6660 4281 смесительная форсунка
- 1x артикул № 6660 4282 толкатель

Клей для кузовных работ K146/Аэрозольный клей K147

Арт. № 6400 4000 клей для кузовных работ K 146:

- клей с экстремально высокой начальной адгезией идеально подходит для использования внутри кузова, например, для приклейки обивки потолка, тканевой обивки, шумоизоляционных плат и т.д.
- 6 видов распыла – от точечного, до широковеерного нанесения, превосходно подходят для потолочной обивки, искусственной кожи/тканевой обивки, шумоизоляционных плат/матов, поролона, кожи, картона, бумаги, винила, дерева, стекла, резины и металла друг с другом, а также к окрашенным поверхностям
- **не подходит для пенополистирола (стиропора, пенопласта)**
- цвет белый

Арт. № 6400 4010 аэрозольный клей K 147:

- клей с экстремально высокой начальной адгезией
- беспроблемная приклейка потолочной обивки, искусственной кожи/тканевой обивки, шумоизоляционных плат, ткани, поролона, кожи, картона, пенопласта, винила, резины и пр.
- 6 видов распыла
- **подходит для пенопласта**
- цвет: желтовато-прозрачный



6400 4000

6400 4010

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6400 4000	КЛЕЙ Д.КУЗОВА K146 400МЛ	12/24
6400 4010	КЛЕЙ СПРЕЙ K147 400МЛ	1/12/24



Немного
позитива



ПРОТИВОУГОНКА 90 УРОВНЯ



**КАК Я ТЕБЯ УЗНАЮ?
Я БУДУ НА ЧЕРНОЙ АУДИ.**



Когда сказали сварить борщ



До встречи в
следующем
номере

ООО «ФБ Трэйдинг» г. Минск, ул. Свердлова ,23-5 т/ф +375-17-327-40-25

GSM +375-44-741-78-33

www.foerch.by

minsk@foerch.by