

ФЕРХ



Чтоб мастером успешным быть -
Фёрх спешите скорее купить!



Термостойкие качественные лаки

- быстро сохнут
- термостойкость до +650° C
- для визуального обновления выхлопной системы, кожуха печки и т.д.
- стойкие к действию горячего и условий окружающей среды
- устойчивы к истиранию

Артикул №	Наименование продукта
6210 2515	ЛАК ТЕРМОСТ ЧЕРН L230 400МЛ
6210 2516	ЛАК ТЕРМОСТ СЕРЕБ L230 400МЛ



6210 2515

6210 2516

Быстросохнущие лаки стандартных цветов

- быстро сохнут
- повторное нанесение 1,2-х компонентных лаков возможно уже через 10 -15 мин
- термостойкость от 35°С до +100°С
- для всех имеющихся в продаже грунтовок
- устойчивы к воздействию бензина, коррозии и погодных условий

Артикул №	Наименование продукта
6210 2500	ЛАК Б.СОХ ЧЕР МАТОВ L213 400МЛ
6210 2501	ЛАК Б.СОХ П/ШЕЛК L214 400МЛ
6210 2502	ЛАК Б.СОХ ЧЕР БЛЕСТ.L215 400МЛ
6210 2510	ЛАК Б.СОХ СЕРЕБРЯН L216 400МЛ



6210 2500

6210 2501

6210 2502

6210 2510

Защитный лак для двигателя

- защитный лак для двигателей и прилегающих агрегатов
- бесцветное блестящее и термоустойчивое защитное покрытие
- под действием температуры двигателя застывает, образуя упругую лаковую плёнку

Артикул №	Наименование продукта
6210 2575	ЛАК ЗАЩИТ Д ДВИГАТ L257 300МЛ



Лак для алюминиевых ободов колес L217

- быстросохнущий
- не содержит свинца
- надолго сохраняющийся блеск
- превосходная адгезия
- очень хорошая цветостойкость (светостойкость, не выгорает)

Применение

- для точного цветового оттенка при ремонте больших и малых лаковых повреждений на автомобиле

Артикул №	Наименование продукта
6210 2800	ЛАК Д АЛ ДИСКОВ VIPER 150МЛ
6210 2801	ЛАК Д АЛ ДИСКОВ ARGENTO 150МЛ
6210 2802	ЛАК Д АЛ ДИСКОВ ARCTIC 150МЛ
6210 2803	ЛАК Д АЛ ДИСКОВ QUARTZ 150МЛ



6210 2800

6210 2801

6210 2802

6210 2803

Смазка керамическая профессиональная S423

- выдерживающая высочайшее давление соприкосновения и обладающая прекрасным сцеплением с поверхностью, керамическая смазка длительного действия
- цвет: белый
- предотвращает пригорание и заклинивание, износ, окисление и скрежет
- для обратной стороны колодок дисковых тормозов, крепёжных и предохранительных деталей, резьб в выхлопной системе и свечах зажигания и накала и пр.
- подходит для систем ABS
- защищает клеммы АКБ от коррозии и кислоты



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration 146134)

Ваши преимущества/выгоды

- термостойкость до +1400 °С, кратковременно до +1600 °С
- не содержит меди, алюминия и тяжёлых металлов
- с регистрацией NSF-H1 для использования в пищевой отрасли

Применение

- тщательно очистите детали, перед нанесением смазки
- нанесите тонкий слой
- не следует смешивать с обычными смазками
- не использовать в качестве консистентной смазки для подшипников



Артикул №	Наименование продукта
6510 5115	СМАЗКА КЕРАМ.ПРОФ. S423 200МЛ.
6510 5116	ФОРСУНКА С КИСТЬЮ

Сопутствующие продукты

- Очиститель тормозов R500
арт. № 6110 0913



- Тонкие трикотажные перчатки Duo-Grip
арт. № 5405 117 7 – 10



- Бумажные полотенца
арт. № 5413 10



Смазка с PTFE S416 **TRUCKline**

- высококачественная смазка с PTFE
- высокая текучесть, проникает в самые узкие зазоры и щели
- устойчива к давлению, чрезвычайно высокий процент твердого смазывающего вещества
- устойчива к действию воды, соли, разбавленных кислот и щелочей
- термостойкость от -30°C до +250°C
- прекрасное сцепление с поверхностью, оставляет неклеящую смазочную пленку
- аэрозольный баллон с шаровым вентиляем может использоваться в любом положении
- распылительная головка с предохранителем

Области применения

- для всех смазочных мест транспортного средства, подверженных атмосферному воздействию, перепадам температур, давлению и загрязнению: петли дверей, рычажные механизмы, цепи, цилиндры, шарниры, троссы, болтовые соединения, планки успокоителя цепной передачи и т.д.



Артикул №	Наименование продукта
6520 5578	СМАЗКА PTFE ДЛЯ ГРУЗОВ S416

Продовольственное вазелиновое масло S473

- специальный смазочный материал для машин и оборудования продовольственного сектора
- **регистрация NSF-H1**
- бесцветное специальное масло с высокой текучестью для всего спектра оборудования продовольственной отрасли - индустрии продуктов, напитков, фармакологии и клиник
- для предотвращения коррозии и окисления
- не раздражает кожу и слизистую рта и носа
- не токсично при попадании во внутрь
- не растворяется в воде
- термостойкость -35°C bis +220°C
- распылить с небольшого расстояния на точки смазки по возможности по низу хода
- активное вещество аэрозоля соответствует нормам США по „guidelines of sec. 21 CFR 178.3570 of FDA regulations“ и содержится в перечне NSF-H1; соответствует немецкому закону о продуктах потребления и продовольствии (LMBG, §5, Abs. 1, Satz 1)
- распылительная головка с предохранителем



Артикул №	Наименование продукта
6560 5677	МАСЛО ВАЗЕЛ Д.ПРОДОВ ТЕХ 300МЛ

Смазка для продовольственной техники S470

- обладает хорошей вязкостью, бесцветное специальное масло
- **регистрация NSF-H1**
- предназначено для всех областей продовольственной промышленности
- содержит товарные коды федерального управления
- не раздражает слизистые рта и носа
- не оказывает вредного воздействия на кожу
- обладает эффективным смазывающим действием
- влагостойкая
- термостойкость - 35° до +150° C

Артикул №	Наименование продукта
6560 5675	СМАЗКА ПРОД.ТЕХ.S470 400МЛ



Аэрозольный силикон/силиконовое масло S420

- пластиковые детали сохраняют высокий глянец и не подвержены растрескиванию
- резиновые детали прекрасно сохраняются, не становятся ломкими, не примерзают и не прилипают
- с веерным и точечным распылителями



6530 1500

6530 1505



6530 1506

Ваши преимущества/выгоды

- устойчивость к воздействию температур от -40 ° C до +250 ° C
- силиконовая смазка с экстремально высоким содержанием силикона
- ухаживает, консервирует, пропитывает и предохраняет от статического электричества (антистатик)
- для внутренней и наружной обработки в автомобилях

Применение

- распылить на заранее очищенную поверхность с расстояния 20 – 30 см. затем растереть чистой мягкой тканью
- прекрасное средство для помощи при, например, монтаже шлангов



Артикул №	Наименование продукта
6537 1500	АЭРОЗОЛЬНЫЙ СИЛИКОН S420 500МЛ
6530 1505	КА(5Л)СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО S420
6530 1506	КА(20Л)СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО S420

Сопутствующие продукты

- Перчатки тонковязанные Duo Grip арт. № 5405 117 7 – 10



- Салфетки из микрофибры Professional арт. № 5410 75



Проник. консист. смазка S401 500мл

- устойчивая к высокому давлению контактная консистентная смазка с долговременным смазыванием
- термостойкость от -35 до +200° C
- быстро освобождает заржавевшие болты даже с поврежденной резьбой
- устраняет холодное приваривание



Ваши преимущества/выгоды

- свойства аварийной смазки
- проникает во все зазоры, щели, образуя прочную устойчивую к высокому давлению смазочную пленку
- устойчива к солям, разбавленным кислотам и многому другому
- устойчиво к центрифуге
- растворяет смолу
- на 90% биологически разлагается в соответствии с CEC-L-33-T-82

Применение

- колёсики и подшипники, механизм передачи
- все виды соединений и муфт, машин и прецизионных деталей и т.д.
- подходит для всех цепей и тросов
- дверные замки, шарниры двери, направляющие, тормозные системы рычагов и т.д.



Артикул №	Наименование продукта
6500 5550	СМАЗКА КОНС.ПРОНИК. S401 500МЛ

Сопутствующие продукты

- Перчатки тонковязанные Duo Grip арт. № 5405 117 7 – 10



- Чистящие влажные салфетки арт. № 5413 4



Средство для удаления следов насекомых R565

- легко удаляет налипших насекомых и птичий помет с ЛКП и стекла
- щелочной, показатель pH в неразбавленном виде: 12,5



6100 1760

6100 1765



6100 1766

Артикул №	Наименование продукта
6100 1760	СР. УД. СЛЕД. НАСЕК. R565 500МЛ
6100 1765	СР. УД. СЛЕДОВ НАСЕК. R565 5Л
6100 1766	СР. УД. СЛЕДОВ НАСЕК. R565 25Л

Подходящие сливные краны:

5 л: арт. № 6000 0020

25 л: арт. № 6000 0025 / 6000 0029

Ваши преимущества/выгоды

- используется неразбавленным
- короткое время воздействия
- подходит для стекла, ЛКП, хрома и пластика
- экологически чистый
- не содержит NTA (нитрилтриуксусная кислота)

Применение

- не применять на солнце и на горячих поверхностях!
- не давать высохнуть!
- распылить на поверхность и дать подействовать (около 1 минуты)
- застарелые следы налипших насекомых оттереть губкой
- смыть водой (в идеале аппаратом высокого давления)
- на чувствительных поверхностях предварительно проведите испытания



Сопутствующие продукты

- Одноразовые латексные перчатки FÖRCH арт. № 5405 210 1 – 4



- Распылитель воздуха и жидкости Multiflow арт. № 3945 3



- Быстросъемный соединитель из пластмассы арт. № 5410 165



- Чистящие губки арт. № 5410 67





Немного
позитива



ЖЕСТОКОЕ РАССТАВАНИЕ

Я нашел машину,



**которую каждый из нас рисовал
лет до 7ми**



До встречи в
следующем номере