



Пусть же светлый Новый год
Много денег принесет.
Пусть идут дела к успеху,
В жизни будут пусть утех.

Будем мы для вас стараться -
Постоянно приобщаться.
Помните всегда о нас -
Каждый день и каждый час!

FÖRCH



Паста для сверления и резки

- смазывает и охлаждает режущие инструменты при механической обработке металлов и резке
- улучшение качества поверхности, благодаря оптимальной смазке инструментов
- не содержит хлора и тяжелых металлов

Ваши преимущества/выгоды

- продление срока службы инструмента при сверлении, нарезке резьб, токарной обработке, фрезеровке, резке и т.д.
- прекрасно работает на вертикальных поверхностях
- великолепно защищает от коррозии

Применение

- также подходит для труднообрабатываемых сталей (VA, титана, марганца и т.д.)



Артикул №	Наименование продукта
6580 5820	БАН(500Г)ПАСТА Д СВЕРЛ И РЕЗКИ
5416 2	КИСТЬ Д. ЭМАЛЕВЫХ ЛАКОВ 2

Сопутствующие продукты

- Защитные очки „Beta“
арт. № 5400 902 1



- Кисть для эмалевых лаков
арт. № 5416 2



- Магнитный подъемник стружек
арт. № 4755 10



Масло для смазки режущего инструмента

- продлевает срок службы сверлящего и режущего инструмента
- используется при обработке металлов, при сверлении, нарезке резьб, токарной обработке, фрезеровке и пр.

Арт. № 6580 5800:

- СОЖ-аэрозоль содержит экологически чистый пропеллент

Ваши преимущества/выгоды

- проникает в самые узкие щели
- охлаждает и защищает от коррозии
- без силикона

Применение

- подходит для любых материалов, таких как нержавеющая сталь, кислотостойкие стали, пружинные стали, чугун, а также цветные металлы, такие как чистый алюминий, титан, бронза, медь



6580 5800

6580 5805



Артикул №	Наименование продукта
6580 5800	МАСЛО Д.ОХЛ СВЕРЛ.ИНСТР(500МЛ)
6580 5805	МАСЛО Д.ОХЛ. СВЕРЛ.ИНСТР. (5Л)

Арт. № 6580 5805:

- подходящий сливной кран Арт.№ 6000 0023
- подходящий помповый распылитель Арт.№ 6000 0065/6000 0080

Сопутствующие продукты

- Защитные очки „Beta“ арт. № 5400 902 1



- Шарнирный шланг арт. № 5595 12 1/5595 14 1



5595 12 1



5595 14 1

- Магнитный подъемник стружек арт. № 4755 10



Антигель для дизеля концентрат 1:1000 **FORCH**★★★★

высокоэффективная защита дизельной системы для улучшения текучести

- устраняет загустение дизельного топлива, закупорку фильтра и трубопровода горючего при температурах от -5°C)
- улучшает холодный запуск и сокращает время прогрева
- оптимальная смазка всех частей дизельной системы
- морозостойкость -35°C
- подходит для дизельных двигателей и всех видов дизельного топлива

Применение:

- добавить содержимое баллона в пропорции в бак
- 300 мл хватает для 300 л горючего

Артикул №	Наименование продукта
6750 7023	АНТИГЕЛЬ Д/Т 1:1000 300МЛ.



Антигель для дизеля концентрат 1:1000 **TRUCKline**

высокоэффективная защита дизельной системы для улучшения текучести

- устраняет загустение («засульфачивание») дизельного топлива, закупорку фильтра и трубопровода горючего при температурах от -5°C
- улучшает холодный запуск и сокращает время прогрева
- оптимальная смазка всех частей дизельной системы
- морозостойкость -35°C
- подходит для всех видов дизельного топлива и дизельных двигателей

Применение:

- 1 л хватает для 1000 л топлива

Артикул №	Наименование продукта
6750 7024	АНТИГЕЛЬ Д/Т 1:1000МЛ. 1Л.



Мочевина AdBlue®

- подходит для дизельных двигателей с системой нейтрализации отработавших газов SCR
- отвечает требованиям качества ISO 22241/DIN 70070
- 32,5 процентный водный раствор мочевины

Артикул №	Наименование продукта
6750 7080	КАН(5Л) МОЧЕВИНА AD BLUE
6750 7081	КАН(10Л) МОЧЕВИНА AD BLUE
6750 7083	БОЧКА (210Л) МОЧЕВИНА AD BLUE

- арт.№ 6750 7080 и 6750 7081 со встроенным сливом
- арт.№ 6750 7083: подходящий насос для бочки арт.№ 5375 31 в сочетании с адаптером арт.№ 5375 22, не входит в комплект поставки



6750 7080

6750 7081

6750 7083

Очиститель системы охлаждения от масло *****

- для комплексной очистки систем охлаждения от загрязнений маслом
- удаляет стойкие масляные отложения и осадки
- благодаря имеющейся в составе смазке, дополнительно защищает металлические и резиновые детали
- также великолепно подходит для теплообменников
- смешивается со всеми обычными охлаждающими жидкостями
- для оптимальной очистки системы охлаждения в дополнение желательно использовать Очиститель радиатора FÖRCH 5* (арт. № 6750 7046))

Применение:

- содержимое добавить в прогретую систему охлаждения, полностью открыв кран отопителя, и дать двигателю поработать на средних оборотах около 15 минут
- затем произвести замену охлаждающей жидкости в соответствии с инструкциями завода-изготовителя
- достаточно для систем охлаждения, ёмкостью 5 - 10 л



Артикул №	Наименование продукта
6750 7045	ФЛ(188МЛ)ОЧ СИС ОХ ОТ МАСЛА 5*

Очиститель для системы охлаждения *****

- для всех двигателей внутреннего сгорания с закрытым водяным охлаждением
- очищает радиаторы, теплообменники
- делает вновь подвижными клапана, термостаты, водяные насосы
- растворяет шлам радиаторов, устраняет отложения, известь и котельную накипь
- защищает от коррозии
- улучшает эффективность нагрева и охлаждения

Применение:

добавлять к использованной охлаждающей жидкости перед каждой сменой Далее провести замену согласно предписаниям производителя и в целях профилактики добавить очиститель для системы охлаждения Radiator Flush Рассчитано на охлаждающие системы с объемом от 5 до 10 л. При меньшем или большем объеме на литр охлаждающей жидкости увеличить или уменьшить расход на 50 мл.



Артикул №	Наименование продукта
6750 7046	ОЧИСТИТЕЛЬ СИС.ОХЛЖД.300МЛ

Формовочное масло

- высококачественный, полусинтетический, несмешивающийся с водой универсальный разделительный агент
- не вызывает обесцвечивание поверхности бетона, экономичен в использовании и, следовательно, является особенно рентабельным
- не содержит силикона, воска и растворителей
- дружелюбен к окружающей среде, легко биоразлагается

Область применения:

- используется во всех местах производства бетона, и в высотном строительстве для обработки заливных форм и опалубок: для не-, или маловсасывающих поверхностей (оболочки из фенольных смол и т.п.), также для форм и опалубок полностью пластиковых и с пластиковым покрытием
- подходит для деревянных, металлических и пластиковых опалубок. Может также использоваться для подогреваемых форм – до 80°C

Тех. характеристики

Внешний вид:	прозрачный
Плотность (15 °C DIN 51 757):	860 кг/м ³

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6880 26 30	КА(30Л) ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО	1
6880 26 1000	ЛТР<1000>ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО	1



Распылитель для формовочного масла 3585P 10 литров

- переносимый за плечами
- окошко для контроля уровня масла
- стальной контейнер с покрытием из полиэстера
- гибкий спиральный шланг 2,5 м с предохранительным замком
- держатель для распылителя и удлинительной трубки
- поворотная на 360°, латунная распылительная трубка, длиной 50 см
- прецизионная плоскораспыляющая форсунка с тонким распылителем
- большое воронкообразное отверстие для заполнения резервуара

Тех. характеристики

Объём наполнения:	10,0 л
Общая ёмкость:	13,0 л
Рабочее давление:	6 бар
Рабочая температура:	макс. 40 °C
Масса пустого:	5,5 кг

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5422 3	РАСПЫЛИТ Д ФОРМ МАСЛ 3585P 10Л	1



Асфальт для латания мостовой

- инновационная, высокопроизводительная холодная смесь реактивного отверждения для ремонта дорог и парковок из бетона или асфальта всех классов нагрузки
- очень быстро отверждается и имеет превосходную адгезию к существующим, даже влажным, асфальтовым и бетонным поверхностям
- полностью, на 100 %, не содержит растворителей и, в отверждённом виде, аналогична обычной горячей смеси
- особенно подходит для удаления выбоин и трещин от мороза, заполнения лунок после отбора проб, изготовления пандусов и выравнивания неровностей
- для заравнивания встраиваемых дорожных конструкций, таких как крышки люков или ливнёвки



Тех. характеристики

Размер зерна:	0/4 мм
Цвет:	чёрный
Окружающая температура:	-15 °C до +14 °C
Температура материала:	+2 °C до +25 °C
Расход:	см. таблицу расхода на упаковке

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6880 25	КГ(25)АСФАЛЬТ	25

Ваши преимущества/выгоды

- очень простая обработка и мгновенный ввод отремонтированного участка в эксплуатацию
- место ремонта имеет очень высокую постоянную прочность сравнительно с обычным горячим асфальтом
- может обрабатываться также при температурах ниже 0 °C
- особенно подходит для ремонта высоконагруженных транспортных площадей

Применение

- поверхность должна быть стабильной и свободной от непрочно держащихся частиц, грубой грязи, стоячей воды и льда
- желательно, чтобы поврежденный участок был сухим, но легкая влажность допускается
- холодный асфальт насыпают непосредственно из ведра в место ремонта слегка выше поверхности (5 – 10% глубины), выравнивают и, при помощи подходящего устройства (трамбовщика, виброплиты, валика и т. д.), утрамбовывают
- после утрамбовки место ремонта слегка присыпается песком, чтобы предотвратить нежелательное окрашивание поверхности транспортных средств



Сопутствующие продукты

- Трамбовщик бетона арт. № 5417 20



- Алюминиевый распределитель дегтя арт. № 5417 700 1



- Перчатки нитриловые арт. № 5405 21, Gr. 8 арт. № 5405 22, Gr. 9 арт. № 5420 23, Gr. 10





Немного
позитива



До встречи в
следующем
номере

ООО «ФБ Трэйдинг» г. Минск, ул. Свердлова ,23-5 т/ф +375-17-327-40-25

GSM +375-44-741-78-33

www.foerch.by

minsk@foerch.by