

# F<sup>®</sup>ORCH



**Крепкого вам  
здоровья, мужики!  
С 23 ФЕВРАЛЯ!**

# КУПИ ГАЙКОВЁРТ 1/2" от FÖRCH к сезону ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ



Акция действует  
**с 03.02.2020**  
**по 30.04.2020**

## ГАЙКОВЁРТЫ С ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ\*



**247, 26**  
руб.

Арт. №  
5350 1200

### ПНЕВМОГАЙКОВЁРТ ECO 1/2"

- базовый ударный гайковёрт с высоким крутящим моментом для использования с легковыми и коммерческими автомобилями
- в комплекте с гайковёртом идёт пневмоштуцер на 1/4"

### ПНЕВМОГАЙКОВЁРТ FÖRCH 1/2"

- ударный гайковёрт для самых высоких требований к производительности, надёжности, мощности, удобству и качеству
- высокоэффективный ударный механизм типа «Двойной молот» для быстрого разбирания застопоренных резьбовых соединений
- 6-лопастной пневмомотор для надёжного тягового усилия
- одноручное кнопочное включение, 3-ступенчатый регулятор момента для затяжки и полный крутящий момент отворачивания
- отвод воздуха через ручку вниз
- низкий уровень вибраций и шума
- эргономичная рукоятка из высокопрочного, армированного стекловолокном, композитного материала
- в комплекте с гайковёртом идёт пневмоштуцер на 1/4"



**369, 81**  
руб.

Арт. №  
5350 1300

\* Гарантийные обязательства выполняет ООО «ФБ Трейдинг».  
Гарантия действует при условии использования блока: маслёнка + влагоотделитель



## ОДНОРАЗОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ДЛИННЫЕ И ЭКСТРАПРОЧНЫЕ

- бесшовные
- подходят для двухсторонней носки
- латекс: растяжимый каучук
- AQL показатель 1,5
- содержание: 50 штук
- длина: 290 мм

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- биологически разлагаются
- натуральный каучук
- допущены к использованию с пищевыми продуктами
- химически устойчивы к большинству химических веществ
- без талька
- повышена прочность на разрыв (лабораторно испытано)
- удлинённая манжета
- толщина материала, по меньшей мере 0,25 мм

### ПРИМЕНЕНИЕ

- при уборке в санитарной области
- при работе с моющими средствами
- при обращении с растворителями

Арт. №	Название арт.	УЕ
5405 230 1	УП(50)ЛАТКС ОДН ПЕР Э.ПР.Б/Т S	1
5405 230 2	УП(50)ЛАТКС ОДН ПЕР Э.ПР.Б/Т M	1
5405 230 3	УП(50)ЛАТКС ОДН ПЕР Э.ПР.Б/Т L	1
5405 230 4	УП(50)ЛАТКС ОДН ПЕР Э.ПР.Б/ТXL	1



## ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ «DELTA»



5400 904 1



5400 904 3



5400 904 6



5400 904 7



- устойчивые к царапинам, незапотевающие очки с линзами из поликарбоната
- носовая накладка из мягкой, нескользящей резины
- подходят к любому типу лица без регулировок
- вес: 31 г
- соответствуют EN 166 индивид. защита глаз, EN 170, EN 172.

### Арт. № 5400 904 1 очки Delta прозрачные:

- защита от ударов и воздействия УФ-излучения (EN 170)
- можно носить в течение длительного периода, так как нет искажений и не появляется усталость
- отсутствие искажений цвета.

### Арт. № 5400 904 3 очки Delta с серой тонировкой:

- защита от ударов и воздействия УФ-излучения (UV 400, EN 170), а также солнечного света (EN 172) и бликов
- хорошее распознавание цвета дорожных знаков (TSR = Распознавание Дорожных Сигналов)
- зеркальная версия для еще лучшей защиты от яркого света.

### Арт. № 5400 904 6 очки Delta оранжевые:

- защита от ударов и воздействия УФ-излучения (UV 525, EN 170) и против синего света до 525 нм.

### Арт. № 5400 904 7 очки Delta с коричневой тонировкой:

- защита от ударов и воздействия УФ-излучения (UV 400, EN 170), видимого света, а также солнечного света (EN 172) и бликов
- хорошее распознавание цвета дорожных знаков (TSR = Распознавание Дорожных Сигналов)
- позволяют глазам лучше адаптироваться при меняющемся освещении.

### Высокопроизводительная технология:

- Обычно линза - это неподвижный элемент, интегрированный в оправу. Компоновка модели Дельта базируется только на одном центральном сочленении в средней части линзы. Благодаря данной технической особенности возникает незаурядное несущее соединение между оправой и лицом – без ограничения производительности защиты.



## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- передовая оправа для сведения к минимуму точек давления на лицо (высокопроизводительные технологии)
- выраженные „wrap-around“-линзы для экстразащиты области глаз



## ПРИМЕНЕНИЕ

### Арт.№ 5400 904 1 очки Delta прозрачные (1):

- работа в условиях хорошей видимости

### Арт.№ 5400 904 3 очки Delta с серым тонированием (2):

- работа на открытом воздухе, напр., техобслуживание дорог
- работа на ярком свету

### Арт.№ 5400 904 6 очки Delta оранжевые (3):

- усиливают контрастность при низкой освещенности

### Арт.№ 5400 904 7 очки Delta коричневые (2):

- работа на открытом воздухе, напр., техобслуживание дорог
- работа на ярком свету

Арт. №	Название арт.	УЕ
5400 904 1	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA ПРОЗРАЧНЫЕ	1/10
5400 904 3	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA СЕР ТОНИР	1/10
5400 904 6	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA ОРАНЖЕВЫЕ	1/10
5400 904 7	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA КОРИЧН ТОН	1/10



## ОДНОРАЗОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ FÖRCH

- бесшовные
- подходят для двусторонней носки
- латекс: растяжимый каучук
- AQL показатель 1,5
- содержание: 100 штук
- длина: 240 мм

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- биологически разлагаются
- натуральный каучук
- допущены к использованию с пищевыми продуктами
- химически устойчивы к большинству химических веществ
- без талька
- повышена прочность на разрыв (лабораторно испытано)
- толщина материала, по меньшей мере 0,075 мм

### ПРИМЕНЕНИЕ

- при уборке в санитарной области
- при работе с моющими средствами
- при парикмахерской деятельности (окрашивание волос и т.д.)

Арт. №	Название арт.	УЕ
5405 210 1	УП(100)ПЕРЧ. ОДН.ЛАТЕКС Б/Т S	1
5405 210 2	УП(100)ПЕРЧ. ОДН.ЛАТЕКС Б/Т М	1
5405 210 3	УП(100)ПЕРЧ. ОДН.ЛАТЕКС Б/Т L	1
5405 210 4	УП(100)ПЕРЧ. ОДН.ЛАТЕКС Б/Т XL	1



## НАБОР ТОРЦОВЫХ КЛЮЧЕЙ 6-ГРАММ 1/2"+1/4", 94 ПРЕДМЕТА ECO



- матовое хромирование

### Содержание по 1 шт.:

- арт. № 4401N 14: трещотка 1/4" 72 зуба 140 мм ECO
- арт. № 4403N 14: вороток-отвёртка 1/4" 115 мм ECO
- арт. № 4402N 14: вороток 1/4" 109 мм ECO
- арт. № 4407N 14: кардан 1/4" 39 мм ECO
- АГР 4418N: удлинитель 4-х гранный 1/4" 50 мм, 100 мм ECO
- арт. № 4417N 14 150: удлинитель 4-х гранный гибкий 1/4" 150 мм ECO
- арт. № 4361N 14 64: переходник 1/4" 6-гр, 1/4" 4-гр ECO
- АГР 4425N: торцовые ключи 1/4" короткие, 25 мм SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
- АГР 4425N: торцовые ключи 1/4" мат. хром., длинные, 50 мм SW 6/7/8/9/10/11/12/13
- АГР 4450: бит-торцовые ключи под вн. 6-гранник 1/4" 37 мм ECO SW 3/4/5/6
- АГР 4471N: бит-торцовые ключи под шлиц 1/4" 37 мм ECO LS 5/5,5/7
- АГР 4470N: бит-торцовые ключи под крест 1/4" 37 мм ECO PH 1/2
- АГР 4472N: бит-торцовые ключи под под крест 1/4" 37 мм ECO PZ 1/2
- АГР 4455N: бит-торцовые ключи под TX с отверстием 1/4" 37 мм ECO TX 8/10/15/20/25/30
- угловые ключи под вн. 6-гранник, 3-пред. SW 1,5/2/2,5 мм
- арт. № 4401N 12: трещотка 1/2" 72 зуба 250 мм ECO
- арт. № 4407N 12: кардан 1/2" 74 мм ECO
- арт. № 4420N 250: удлинитель 4-х гранный 250 мм ECO
- арт. № 4420N 250 0: скользящий приводной квадрат для удлинителя Eco
- арт. № 4420N124: удлинитель 4-х гранный 1/2" 125 мм ECO
- АГР 4427N: торцовые ключи 1/2" короткие 39 – 44 мм ECO SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32
- АГР 4427N: торцовые ключи 1/2" 77 мм ECO SW 14/15/17/19
- АГР 4485N: свечные головки 1/2" 65 мм ECO SW 16/21
- арт. № 4361N 12 516: адаптер для бит 1/2" × 5/16" ECO
- АГР 4354N: биты с вн. 6-гранником 5/16" 30 мм ECO SW 8/10/12/14
- АГР 4351N: биты PH 5/16" 30 мм разм. 3/4 ECO
- АГР 4352N: биты PZ 5/16" 30 мм разм. 3/4 ECO
- АГР 4350N: биты LS 5/16" 30 мм ECO 1,3 × 8 мм / 1,7 × 10 мм / 1,9 × 12 мм
- АГР 4309N: биты TX 5/16" с отверстием, 30 мм ECO TX 40/45/50/55

Арт. №	Название арт.	УЕ
4415N 94 2	НА ИНС 1/2+1/4" МА ХР ECO 94ПР	1



## ОДНОРАЗОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ СИНИЕ, УДЛИНЁННЫЕ

- бесшовные
- подходят для двусторонней носки
- содержание: 100 штук
- длина: 290 мм
- медицинские перчатки для одноразового использования согласно:
  - DIN EN 455-1: Герметичность согласно AQL\* показатель 1,5
  - DIN EN 455-2: Физические свойства (прочность на разрыв)
  - DIN EN 455-3: Требования и испытания для биологического рейтинга
  - DIN EN 374-3: Проникновение химических веществ на молекулярном уровне



### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- допущены к использованию с пищевыми продуктами
- устойчивы к маслам и смазкам
- химически устойчивы к большинству химических веществ
- повышена прочность на разрыв (лабораторно испытано)
- без талька
- без силикона
- толщина материала, по меньшей мере 0,075 мм

### ПРИМЕНЕНИЕ

- при уборке в санитарной области
- при работе с моющими средствами
- при непродолжительных контактах с растворителями
- при обращении с маслами и жирами



Арт. №	Название арт.	УЕ
5405 240 1	УП(100)НИТР ОДН ПЕРЧ Б/Т ДЛ S	1
5405 240 2	УП(100)НИТР ОДН ПЕРЧ Б/Т ДЛ М	1
5405 240 3	УП(100)НИТР ОДН ПЕРЧ Б/Т ДЛ L	1
5405 240 4	УП(100)НИТР ОДН ПЕРЧ Б/Т ДЛ XL	1





НЕМНОГО ПОЗИТИВА!

**FOECH**



ДО ВСТРЕЧИ  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ



г. Минск, ул. Свердлова, 23-5  
факс: +375-17-327-40-25  
GSM: +375-44-741-78-33  
[www.foerch.by](http://www.foerch.by)  
minsk@foerch.by  
Instagram: foerchbelarus

ООО «ФБ Трэйдинг»

